



dimensions	largeur x profondeur 1200 x 1200 mm / hauteur 2300 mm	largeur x profondeur 1200 x 1200 mm / hauteur 2200 à 2400 mm / épaisseur des panneaux 50 mm
matériaux	Polyéthylène	Sapin lasuré, toit et habillage intérieur en panneaux marine,
principe	séparation des urines par percolation à travers le bac à solides	urines et matières fécales tombent dans un fût que l'on change lorsqu'il est plein.
raccordement eaux usées	possible pour les liquides, en direct par gravité ou par pompage (30-40 m maxi), pas besoin d'arrivée d'eau	non
urinoir	oui	non
simplicité maintenance	après instruction	oui : nettoyage usuel + changement de fûts par l'arrière
transport	en remorque ou camion, peuvent se coucher mais pas s'empiler	remorque ou camionnette : dimensions du toit : 1600 x 1600 mm. Panneaux des parois 2400 mm de long / 125 cm de large
temps de montage	5 minutes	25 minutes à deux
capacité	liquides : 130 l et bac à solide : 50 l	par fûts 40 l - autant de fût de réserve que nécessaire
poids	80 kg	env. 100 kg / env. 20kg par panneaux
indiquées pour	manifestations urbaines, chantiers, fêtes avec gros débit de boissons, sites raccordés	manifestations champêtres, événements longue durée (centres aérés, colonies)